COMFOflex® 10-2178

Jeden palec (MIT) "BUCKTAN WIDE BODY", rękawica spawalnicza z podszewką COMFOflex® z najwyższej jakości dwoiny bydlęcej







EN 407 412X3X

EN 388 4143X

Normy

- EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
- EN 407
- EN 388

Rozmiary

L (9)

Opis

Rękawica spawalnicza Weldas ***COMFOflex***® 10-2187 to wytrzymała rękawica do spawania MIG/MAG i MMA, zaprojektowana z myślą o zwiększonej ochronie przed wysoką temperaturą i trwałości w środowiskach spawalniczych o ekstremalnych

temperaturach. Podobnie jak w przypadku modelu 10-2000, model ten charakteryzuje się trójpalczastą konstrukcją (typu ‘homar’), która pomaga zmniejszyć przenoszenie ciepła na palce, zachowując jednocześnie praktyczną kontrolę nad sprzętem spawalniczym. Kształt ‘BUCKTAN WIDE BODY’ umożliwia łatwe i szybkie zdejmowanie rękawicy.

Wykonana z trwałej dwoiny bydlęcej najwyższej jakości, rękawica 10-2187 zapewnia dużą odporność na ciepło, iskry i zużycie mechaniczne. Rękawica posiada podszewkę z izolacją ***COMFOflex®***, która poprawia komfort termiczny podczas długotrwałych prac spawalniczych. Szwy z nici ***KEVLAR®*** oraz wzmocniony obszar kciuka dodatkowo zwiększają trwałość w strefach narażonych na duże naprężenia i zużycie.

Trójpalczasta konstrukcja sprawia, że model 10-2187 jest szczególnie odpowiedni dla spawaczy, którzy podczas spawania MIG/MAG i MMA przedkładają ochronę przed wysoką temperaturą i żywotność rękawicy nad wysoką precyzję ruchów.

Cechy

- Zaprojektowane do zastosowań spawalniczych MIG/MAG i MMA
- Trójpalczasta konstrukcja (typu "homar") zapewniająca lepszą izolację cieplną
- Szwy z 4-krotnie splatanej nici ***KEVLAR®*** dla odporności na ciepło i zużycie
- 95% szwów zabezpieczonych kedrą ochronną
- Wzmocniony kciuk wydłużający żywotność rękawicy
- Wykonanie z dwoiny bydlęcej klasy A dla trwałości i odporności na wysoką temperaturę
- Podszewka ***COMFOflex®*** zapewniająca dodatkowy komfort termiczny
- Podszewka wszyta w palce poprawiająca wygodę i ułatwiająca zakładanie
- Dostępny w jednym uniwersalnym rozmiarze
- Odpowiednie do profesjonalnych i przemysłowych środowisk spawalniczych